

TRASMETTITORE DI FLUSSO AISI316/FPM, ALIMENTAZIONE 12-24 VCC, LUNGHEZZA L1, GRADO DI PROTEZIONE IP65, CAMPO DI MISURA 0,15-8 m/s

SKU: 0406587 | pag. 1 di 2



DESCRIZIONE

Brand: FIP
Modello: F6.30.12
Cod. ISI: 0406587

TRASMETTITORE DI FLUSSO AISI316/FPM,
ALIMENTAZIONE 12-24 VCC, LUNGHEZZA L1, GRADO DI
PROTEZIONE IP65, CAMPO DI MISURA 0,15-8 m/s -
F6.30.12

Modello	Alimentazione	Lunghezza	Principali materiali a contatto con i liquidi	Grado di protezione	Campo di misura	Peso
Hall	12 - 24 VCC	L1	ACCIAIO INOX** FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s*	1000

TRASMETTITORE DI FLUSSO AISI316/FPM, ALIMENTAZIONE 12-24 VCC, LUNGHEZZA L1, GRADO DI PROTEZIONE IP65, CAMPO DI MISURA 0,15-8 m/s

SKU: 0406587 | pag. 2 di 2

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,970
ALIMENTAZIONE	12-24 VCC
BRAND	FIP
CAMPO DI MISURA (m/s)	0,15-8
GRADO DI PROT.	IP65
LUNGH.	L1
MATERIALE	AISI316
MAT. TENUTE	FPM