

INDICATORE E TRASMETTITORE DI FLUSSO PVC-C/FPM, SCHERMO LCD, ALIMENTAZIONE 12-24 VCC, LUNGHEZZA L0, CABLAGGIO A 3/4 FILI, USCITA 4-20 mA, MONTAGGIO DA CAMPO

SKU: 0406362 | pag. 1 di 2



DESCRIZIONE

Brand: FIP

Modello: M9.02.02

Cod. ISI: 0406362

INDICATORE E TRASMETTITORE DI FLUSSO PVC-C/FPM, SCHERMO LCD, ALIMENTAZIONE 12-24 VCC, LUNGHEZZA L0, CABLAGGIO A 3/4 FILI, USCITA 4-20 mA, MONTAGGIO DA CAMPO - M9.02.02

	Alimentazione	Tecnologia di cablaggio	Ingresso sensore	Uscita	Lunghezza	Principali materiali a contatto con i liquidi
	12 - 24 VCC	3/4 fili	Flusso (frequenza)	1* (4-20 mA) 2* (S.S.R.) 1* (relè mecc.)	L0	PVC-C - FKM



INDICATORE E TRASMETTITORE DI FLUSSO PVC-C/FPM, SCHERMO LCD, ALIMENTAZIONE 12-24 VCC, LUNGHEZZA L0, CABLAGGIO A 3/4 FILI, USCITA 4-20 mA, MONTAGGIO DA CAMPO

SKU: 0406362 | pag. 2 di 2

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO (kg)	0,500
ALIMENTAZIONE	12-24 VCC
BRAND	FIP
CABLAGGIO	3/4 FILI
COLORE	GRIGIO
LUNGH.	L0
MATERIALE	PVC-C
MAT. TENUTE	FPM
MONTAGGIO	DA CAMPO
USCITA	4-20 mA